

## DATENBLATT

<b>Code</b>	D-Box-60-E
<b>Brief Description</b>	4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-60-E, mm 1180x780x780h Innenmaße
<b>Typ</b>	D-Box-60-E
<b>Presse</b>	Neutral
<b>Vorausgesetzt</b>	Flach geliefert - ohne Vermiculite
<b>Genehmigung</b>	4D/X352/S und 4DV/X229.6/S
<b>Willigt</b>	ISPM15
<b>Herkunftsland</b>	Italien
<b>Tara (Koffergewicht)</b>	35,1 kg
<b>Größe äußere</b>	1200 x 800 x 920 h mm
<b>Größe innere</b>	1180 x 780 x 780 h mm



### Für Sendungen:

 ADR
  RID
  ADN
  IMDG
  IATA

Zugelassen für	Maximales Bruttogewicht Innenverpackungen kg	Maximales Bruttogewicht der Verpackung kg	Zulassung (Erweiterung)	Schließen
48 Aluminiumfässer mit je einem Füllvolumen von 1 L		352 (X352)	4D/X352/S und 4DV/X229.6/S	Erfordern keine Nägel oder Riemen
Feste Produkte in PE-Beuteln in einem PE-Beutel eingelegt		352 (Y352)	4D/X352/S und 4DV/X229.6/S	Erfordern keine Nägel oder Riemen
Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs	122,40	229,60 (X229.60)	D-Box-60 – 4DV/X229.6	Erfordern keine Nägel oder Riemen
Feste Produkte in PE-Beuteln in einem PE-Beutel eingelegt		285,10 (X285.10)		Erfordern keine Nägel oder Riemen

### Beschreibung

UN 4D- und 4DV-zugelassene Verpackungen (Sperrholzkisten), die für den Versand von verschiedenen Gegenständen oder Innenverpackungen geeignet sind, wie in der Übersichtstabelle angegeben. Die UN 4D-zugelassenen Sperrholzkisten können nur mit der spezifischen Innenverpackung verwendet werden, bei denen die Tests durchgeführt wurden. Für die korrekte Verwendung von 4D und 4DV Sperrholzkisten mit UN Zulassung müssen die auf der Verpackung angegebenen Montageanweisungen befolgt werden. Die richtige Vorbereitung dieser 4DV-Boxen erfordert, dass sie in Kombination mit einem Plastiksack und Vermiculite (inertem absorbierendem Material) verwendet werden.