

SCHEDA TECNICA

| | |
|---------------------------|---|
| Codice | BIO-0500-SB |
| Descrizione breve | Barattolo in plastica 0,5 L (tenuta 95kPa da -40°C a +55°C) |
| Conforme | P650 ADR, P650 RID, P650 ADN, P650 IMDG, P.I. 650 IATA |
| Capacità | 0,50 L |
| Certificazione | 95kPa da -40°C a +55°C |
| Personalizzazione | Tappo con logo su richiesta |
| Paese di origine | Italia |
| Dimensioni interne | ø60 x 182 h mm |
| Dimensioni esterne | ø85 x 197 h mm |



Descrizione

Come spedire la responsabilità dell'imballaggio è un tuo compito.

Per la spedizione conforme di qualsiasi Materia Biologica, Categoria B è necessario utilizzare tra i vari componenti richiesti degli imballaggi secondari che siano certificati 95 kPa, salvo che il recipiente primario lo sia.

I nostri barattoli in plastica con capacità di 0,5 l sono stati certificati 95kPa (da -40°C a +55°C) e sono utilizzabili come imballaggi secondari per la spedizione di Materie Biologiche, Categoria B (UN3373). Per garantire la riutilizzabilità dell'imballaggio il test alla resistenza alla pressione interna di 95 kPa è stato eseguito sia sul barattolo nuovo che su barattoli autoclavati a 121°C per 22 minuti (1,12 bar).

Il tappo del barattolo può essere personalizzato su richiesta scegliendo il colore, testo e loghi stampati.