

## SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	TAN-25000-ST-PE
<b>Descrizione breve</b>	Tanica 25 L in HDPE omologata ONU 3H1 (tappo a sigillo escluso), 1200 g
<b>Omologazione</b>	3H1/X1.9/250/S/**
<b>Capacità</b>	25,00 L
<b>Paese di origine</b>	Italia
<b>Valore di serraggio</b>	20Nm con chiave dinamometrica
<b>Dimensioni esterne</b>	240 x 300 x 445 h mm
<b>Dimensioni bancale</b>	1240 x 1000 x 2320 h mm
<b>Diametro bocca</b>	45/54
<b>Peso</b>	1200.00 g
<b>Confezione</b>	Pacco da 4 pezzi

**Per spedizioni:**

✔ ADR ✔ RID ✔ ADN ✔ IMDG ✔ IATA

Materiale per cui è stato omologato	Chiusura
Liquidi standard (acqua X1.9, acetato di n-butile Y1.2, miscela di idrocarburi Y1.2)	Tappo a vite con sigillo (venduto separatamente)

**Descrizione**

Nel linguaggio tecnico delle merci pericolose le taniche sono degli imballaggi di sezione rettangolare o poligonale muniti di una o più aperture. Nel gergo comune le taniche omologate per liquidi vengono chiamate anche canestri o canestri per liquidi.

Le nostre taniche da 25 litri sono idonee per la spedizione di liquidi pericolosi del Packing group II e III, la struttura delle taniche ne consente l'impilamento.

Le nostre taniche UN in plastica HDPE sono conformi alle richieste di tutti i regolamenti (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO-TI / IATA).

**Attenzione:**

1- Tappo venduto separatamente, codice [CAP-T001-PE](#);

2- Prima di inserire un qualsiasi liquido è necessario verificare la compatibilità chimica tra il contenitore e la merce pericolosa che si desidera inserire;

3- Verificate se il numero ONU del vostro prodotto è associabile ad uno dei differenti liquidi standard con cui la tanica è stata omologata;

4- Per la chiusura manuale della tanica è consigliato l'utilizzo della chiave di serraggio, codice [CHIAVE-001-NT](#), venduta separatamente.