23/06/2023

# SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Codice** | T50B-M36F-PP |
| **Descrizione breve** | Nastro adesivo Polipropilene, acrilico, bianco, stampa FRAGILE, mm50x66m |
| **Colore** | Bianco |
| **Paese di origine** | Italia |
| **Spessore BOPP** | 28 micron |
| **Spessore totale** | 48 micron |
| **Stampa** | Fragile |
| **Adesività su acciaio** | 5 N/25 mm (metodologia PSTC 101) |
| **Carico a rottura** | 100 N/25 mm (metodologia PSTC 131) |
| **Allungamento a rottura** | 130% (metodologia PSTC 131) |
| **Resistenza alla temperatura** | 80°C |
| **Tipo adesivo** | Acrilico a base acqua |
| **Dimensioni esterne** | 66 m x 50 mm |
| **Confezione** | Scatola da 36 pezzi |



**Descrizione**

**I nastri adesivi in polipropilene PPL con adesivo acrilico a base acqua sono ideali per la chiusura di imballaggi di cartone**.
La stampa sul nastro è indelebile e assolve lo scopo di segnalare in maniera chiara i vostri colli.
Questi nastri adesivi in polipropilene resistono bene alle variazioni di temperatura, alle sollecitazioni ed offrono un'ottima resistenza all'invecchiamento ed ai raggi UV.
I nastri adesivi PPL con collante acrilico a base acqua offrono una forte adesività e sono privi di qualsiasi solvente.
**Sono caratterizzata da uno srotolamento silenzioso che evita rumori durante l'utilizzo.**



**SERPAC s.r.l.** Via Campania, 4/6 20054 Segrate (MI)
**dati fiscali** P. IVA. 05083510965 cap. soc. € 20.000,00
**reg. imprese** Registro di Milano R.E.A.1795952
**fatturazione** cod. SDI. M5UXCR1 serpacsrl@lamiapec.it
**contatti** tel. (+39) 02 218 71 585 fax (+39) 02 269 52 031
**web** www.serpac.it info@serpac.it
**azienda certificata** UNI EN ISO 9001:2015 CERTIQUALITY n. 17284